

MOTORIZACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES

CÓMO ELEGIR EL MOTOR ADECUADO

	SOMFY	FAAC	NICE
MOTOR 40 MECÁNICO Hasta 2,40 m de anchura	3 Nm 30 r.p.m. 6 kg. altura menor de 3 m. NO conexión en paralelo NO domótica	5 Nm 28 r.p.m. 11 kg. altura menor de 3 m. NO conexión en paralelo NO domótica	5 Nm 25 r.p.m. 11 kg altura menor de 3 m. NO conexión en paralelo NO domótica
MOTOR 50 MECÁNICO	6 Nm 32 r.p.m. 11 kg. altura menor de 3 m. NO conexión en paralelo NO domótica	8 Nm 17 r.p.m. 15 kg. altura menor de 3 m. NO conexión en paralelo NO domótica	8 Nm. 17 r.p.m. 15 kg. altura menor de 3 m. NO conexión en paralelo NO domótica
MOTOR 40 ELECTRÓNICO Hasta 2,40 m de anchura			5 Nm 25 r.p.m. 11 kg SI conexión en paralelo SI domótica
MOTOR 50 ELECTRÓNICO		8 Nm. 17 r.p.m. 15 kg. SI conexión en paralelo SI domótica	8 Nm. 17 r.p.m. 15 kg. SI conexión en paralelo SI domótica
MOTOR 40 VÍA RADIO Hasta 2,40 m de anchura	3 Nm 30 r.p.m. 6 kg. SI conexión en paralelo SI domótica	5 Nm 28 r.p.m. 11 kg. SI conexión en paralelo SI domótica	5 Nm 25 r.p.m. 11 kg SI conexión en paralelo SI domótica
MOTOR 50 VÍA RADIO	6 Nm 32 r.p.m. 11 kg. SI conexión en paralelo SI domótica	8 Nm 17 r.p.m. 15 kg. SI conexión en paralelo SI domótica	8 Nm. 17 r.p.m. 15 kg. SI conexión en paralelo SI domótica

