

Grupo Griesser

- Fundado en el año 1882
- Empresa familiar independiente.
- 1300 empleados
- 2 plantas de fabricación en Suiza y 2 plantas en Francia.
- Distribución en 32 países del mundo.
- Delegaciones propias en 5 países: Italia, Francia, España, Austria y Alemania
- Compromiso con:
 - Clientes: ofreciendo calidad, rapidez y confianza buscando relaciones de largo plazo.
 - Empleados: fomentando el respeto, el entusiasmo, la salud y el bienestar laboral.
 - Proveedores: acuerdos de colaboración, implicándose con la calidad de sus productos y servicios. Colaborando en la reducción de costes.
 - Sostenibilidad: trabajando en el largo plazo por un crecimiento sostenible y una conducta respetuosa con el medio ambiente. Desde 2008 ha compensado 30.191 tn de CO2 a través del programa MyClimate.
 - Formación: interna para empleados y con la incorporación de jóvenes en prácticas remuneradas de larga duración con el objetivo de incorporarse una vez pasado el periodo.
- Certificaciones:
 - ISO-9001:2015
 - Thurgau: Empresa cualificada por el Dpto. de Ingeniería y Medioambiente del Cantón de Thurgau.
 - KNX: Miembro del consorcio de conectividad KNX
 - Minergie: Ofrecemos productos verificados para su uso como protección solar.
 - Productos evaluados y de acuerdo con DGNB® y LEED®.
 - Asociado KlimaHaus® (CasaClima)

weinor

EMPRESA

- Fundada en 1960
 - Pertenece al grupo Griesser desde 1991, juntos son el mayor fabricante de sistemas de protección solar de Europa.
 - 350 empleados
 - 2 plantas de fabricación (más otras 4 de Griesser)
 - Ventas en 33 países del mundo
 - Venta exclusiva a través de instaladores cualificados y formados
 - Mas de 30 premios internacionales de diseño, calidad: RedDot, iF Design Award, GoodDesign, Innovative Interior...
 - Empresa comprometida con la flexibilidad laboral y la conciliación familiar
 - Empresa comprometida con la integración de jóvenes en su primer trabajo con contratos de larga duración
 - Empresa colaboradora con la integración laboral de personas con discapacidades mentales
 - Fabricación respetuosa con el medio-ambiente.
-

- Miembro de la ESSO (Asociación Europea Protección Solar) y del grupo de trabajo dentro de la ESSO para el ahorro energético mediante sistemas de protección solar.

FABRICACIÓN

- 100% fabricado en Alemania
- Directo de fabricante sin intermediarios en el montaje, asegura la calidad y trazabilidad con placa CE y número de serie para servicio postventa.
- Todos los toldos se entregan probados en fabrica y con los finales de carrera configurados.
- Los toldos vienen con manuales para el instalador, para el usuario e incluso con pintura de retoque en caso que hubiera cualquier daño durante la instalación.

COLORES

- 55 colores de lacado de aluminio al mismo precio sin recargos. Libertad de elección.
- Lacados sin metales pesados ni residuos peligrosos para el medio ambiente.
- Fabricación 1 a 1. Todo se fabrica y laca para cada unidad de toldo lacando todo a la vez en el mismo túnel de lacado garantizando el mismo color y la misma calidad Qualicoat 80micras.
- Dos plantas de lacado propias incorporadas dentro del proceso de producción garantizan una capacidad de lacado y un servicio rápido para cualquier color.
- Capacidad de lacar referencias de Tiger, Dupont, Grimm, AkzoNobel, IGP, Inver, Kabe y colores de la tabla RAL y NCS en sus 4 acabados (Brillo, Satinado, Mate y Texturado).

TEJIDOS

- 147 referencias de tejido fabricado en poliéster o acrílico en 300 g/m2 siempre tintado en masa que garantiza una larga vida útil sin decoloración (TEMPOTEST)
- Todos los tejidos llevan capa protectora de Teflón® EXTREME de Dupont que garantiza impermeabilidad, facilidad de limpieza tanto de líquidos como de aceites (hidro-repelente y oleo-repelente)
- Tejidos impermeables a una columna de agua >380 mm
- Tejidos certificados OEKO-TEX Standard 100 que garantiza que el tejido no contiene sustancias perjudiciales para la salud o el medioambiente.
- Tejidos certificados REACH que garantiza que no contiene sustancias que, sin ser perjudiciales, están en la lista de potenciales SVHC.
- Tejidos técnicos con la certificación Greenguard Gold conforme no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV)
- Tejidos con absorbentes de rayos UV equivalen a una protección solar UPF 50+
- Tejidos cosidos con hilo ePTFE-Tenara® de alta resistencia a rayos UV garantiza que no sea el hilo lo que primero se rompa. Mayor vida útil.
- Capacidad para confeccionar tejidos de Para, Sattler, Dickson y cualquier otro fabricante (se pueden aplicar recargos).

INSTALACIÓN

- El toldo se suministra totalmente terminado y configurado para una instalación rápida y sencilla.
 - Receptores, transformadores y todo el cableado de los spots LED viene totalmente terminado para que solo tengas que conectar un cable a tensión y ahorrando mucho tiempo al instalador.
 - Todas las conexiones se hacen mediante conectores para intercambiar fácilmente los elementos conectados.
-

ELEMENTOS OPCIONALES

- Las luces LED son spots de color blanco 2.6 W/spot, 187 lumen/spot, 3000K, 48V con 30.000horas de vida útil en funcionamiento, fácilmente reparables y sustituibles y con lente tipo ojo de buey para ampliar la superficie iluminada.
- Opción de faldones enrollables para cubrir el sol saliente o poniente según orientación de la vivienda (ESTE / OESTE)
- Opción de integrar en pared bajo el toldo o directamente en el cofre sistemas de calefacción IR (Tempura)

MOTORES DE PRIMERAS MARCAS

- Sistemas de motorización de alta calidad Somfy o Becker con opción de radiotransmisión bidireccional en la banda 868Mhz garantiza menos interferencias y compatibilidad con sistemas domóticos, Google Assistant, Alexa Amazon, TaHoMa y Connexoon

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

- Corte y mecanizado previo al lacado permite lacar hasta las puntas de los perfiles y los mecanizados garantizando que no hay puntos descubiertos a la intemperie y expuestos a la corrosión.
- Toda la tornillería es en acero inoxidable calidad A2/AISI-304 aunque prácticamente toda la tornillería queda oculta a la vista.
- El tubo de enrollado está fabricado en acero galvanizado Galvalume® (tratamiento especial para aumentar la resistencia a la oxidación, menor posibilidad de ensuciar el tejido y mayor duración)

RESISTENCIA AL VIENTO Y VIDA UTIL

- La calidad y espesor de los aluminios garantizan una gran resistencia a vientos hasta Beaufort 5 según modelo y medidas (Clase 2 según EN-13561:2015), vientos de 38 km/h sin deformaciones y con +20% de velocidad punta sin roturas.
- Los brazos LongLife fabricados en aluminio estampado en caliente y extrusión de gran espesor garantizan una larga vida útil (100.000 ciclos)
- El sistema de tensión en el codo de brazo mediante cinta textil está garantizado por 10 años de vida útil.
- Los mecanizados del brazo de alta precisión y la cinta textil garantizan un movimiento del brazo totalmente libre de ruidos.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

- El embalaje reforzado con cantoneras de alta resistencia garantiza que el toldo llegue a destino final en perfectas condiciones.

SERVICIO POST-VENTA

- Todos los productos tienen un mantenimiento y una facilidad de reparación en caso que fuera necesario.
 - Weinor guarda en su BDD un inventario de todos los toldos fabricados y sus especificaciones para dar apoyo técnico rápido independientemente del tiempo que haya pasado desde su instalación.
-